

Beckers Color Fassadenfarbe

Produkt

Fassadenfarbe auf Basis von 100 % Reinacrylat
für den Schutz von Betonzaunoberflächen

Eigenschaften

hochdeckend – hohe Schutzwirkung – geringe
Verschmutzungsneigung – wasserdampfdurchlässig
– lösemittelfrei – emissionsarm - nicht gilbend -
wetterbeständig

Untergründe

für alle tragfähigen mineralischen
Untergründe sowie organisch gebundene
Putze und als tragfähiger
Dispersionsfarbenanstrich

Farbtöne

weiß und verschiedene Abtönungen
nach Farbtonkarte

Anwendungshinweise

Vorarbeiten

Die Oberfläche muss trocken, sauber und tragfähig sein.
Verunreinigungen wie Farb- oder Mörtelreste, Algen oder Moose
müssen entfernt werden.

Verarbeitungstemperatur

Die Farbe nicht in direktem Sonnenlicht oder bei sehr heißem
Wetter auftragen.
Temperatur: mindestens + 5 °C - Material, Untergrund, Umluft

Auftragsverfahren

streichen, rollen, spritzen (Airless)
Grundierung: Tiefgrund LF bei mineralischen Untergründen
Voranstreich mit bis zu 10 % Wasser verdünnen. Schlussanstrich
nass in Nass, um Ansätze zu vermeiden.

Verdünnung

mit bis zu 10 % Wasser

Reinigung

nach Gebrauch mit Wasser

Verbrauch

je nach Untergrund ca. 150 ml/m²

Ergiebigkeit

ca. 7 m²/l

Besonderheiten

Farbe gut aufrühren

Technische Daten

Glanzgrad	matt nach DIN EN 13300
Farbtöne	weiß und verschiedene Abtönungen nach Farbtonkarte
Dichte	ca. 1,45 g/cm ³
VOC Gehalt	max. 30g/l
Trocknungszeit	Bei 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit nach ca. 5-6 Std. oberflächen-trocken und überstreichbar. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.
Gebinde	5 l und 12,5 l Kunststoffeimer
Lagerung	Kühl, trocken und frostfrei lagern. Anbruchgebände gut verschließen.

Sicherheitsdaten

Dieses Datenblatt wurde nach unserem derzeitigen Wissensstand erstellt. Die angegebenen Daten dienen lediglich als Richtlinie für den Anwender. Sie können in keinem Fall als Garantie dienen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Versionen.

Alle wichtigen Informationen zur Hygiene und Sicherheit finden sich im Sicherheitsdatenblatt, das auf Anfrage erhältlich ist.